

## テーブルコンロ Si 全ロセンサー搭載 センサー コンロ

### テーブルコンロの付加機能

|     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
| コンロ |  <b>コンロ調理タイマー</b><br>設定時間になると自動消火します。煮込み料理や温め直しに便利な機能です。  |  <b>焦げつき防止トップ</b><br>熱を軽減させてバーナーまわりの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどによる焦げつきを抑えます。 |  <b>感震自動消火</b><br>地震(震度4または5相当以上)や激しい衝撃を受けた時に、感震センサーが感知し自動消火します。万一の時にも安心の機能です。 |  <b>鍋なし検知</b><br>コンロ使用中にごとくから鍋を外すと弱火になり、そのままの状態にしておくと自動消火します。鍋のない状態では点火しません。 |
|     |  <b>両面焼きグリル</b><br>食材を裏返す手間がなく、調理時間も短縮できます。   |  <b>片面焼きグリル</b><br>片面焼きのグリルです。                                     |  <b>グリル調理タイマー</b><br>設定時間になると自動消火します。食材の焼き過ぎを防ぐ便利な機能です。                        |  <b>オートグリル(魚)</b><br>姿焼、切身、干物などをベストな火加減、焼き時間を自動で調節し、焼き上がれば自動消火します。           |
|     |  <b>オートグリル(アラカルト)</b><br>魚だけでなく、トーストやホイール焼きなどのさまざまなメニューを自動調理します。あたたためモードは、調理済みの料理の余分な油を落とすように加熱します。 |  <b>ワイドグリル</b><br>直径24cmのピザなど、大きな食材も調理できる幅25cm以上のグリルを搭載しています。      |  <b>グリルオプション容器対応</b><br>専用のグリル容器を使って手軽にオープン料理が楽しめます。                           |   |
|     |  |   |   |   |

### 両面焼きグリル

|      |           |         |          |          |
|------|-----------|---------|----------|----------|
| 安全機能 | 調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能 | 焦げつき消火機能 |
| 便利機能 | 温度調節機能    | 自動炊飯機能  | 沸騰自動消火機能 |          |

### ガラストップ


#### LAKU C\*IE PRIME ラクシエ プライム



天板: ガラストップ  
**① RTS65AWG34R2NGA-VL/R**  
 希望小売価格(税込) **170,500円**  
 [税抜価格155,000円] リンナイ(株)製

|   |   |   |
|---|---|---|
|  コンロ調理タイマー |  焦げつき防止トップ |  感震自動消火    |
|  鍋なし検知     |  両面焼きグリル   |  グリル調理タイマー |
|  オートグリル    |  オートグリル*   |  グリル容器対応   |

※トースト、あたためのみ対応  
 ○ココットプレート対応(付属品)  
 ○CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。



熱や衝撃に強く、水分、油分を弾くガラストッププレート



天板: ガラストップ  
**② RTS65AWG31R2GA-VL/R**  
 希望小売価格(税込) **146,300円**  
 [税抜価格133,000円] リンナイ(株)製

|   |   |   |
|---|---|---|
|  コンロ調理タイマー |  焦げつき防止トップ |  両面焼きグリル |
|  グリル調理タイマー |  オートグリル    |  オートグリル* |
|  グリル容器対応   |   |   |

※トースト、あたためのみ対応  
 ○ココットプレート対応(付属品)

両面焼き  
グリル

|      |      |               |             |              |              |
|------|------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 基本機能 | 安全機能 | 調理油<br>過熱防止装置 | 立消え<br>安全装置 | 消し忘れ<br>消火機能 | 焦げつき<br>消火機能 |
|      | 便利機能 | 温度調節<br>機能    | 自動炊飯<br>機能  | 沸騰自動<br>消火機能 |              |

## ほうろうトップ

### GRAND CHEF PREMIUM グランドシェフ プレミアム



天板：ほうろうトップ(ハイパーガラスコート)

③ PA-A98WCR-L/R  
希望小売価格(税込) 125,730円  
[税抜価格114,300円] (株)パロマ製

○「煮込み」モードを搭載しています。  
○ラ・クックグランPGDL-50B(付属品)  
**HYPER GLASS COAT** 2層のガラスコートを施した  
艶やかなほうろうトッププレート

### LAKUCIE ラクシエ



天板：ほうろうトップ(パールクリスタル)

④ RTS65AWK1RGA-A L/R  
希望小売価格(税込) 126,500円  
[税抜価格115,000円] リンナイ(株)製

天板：ほうろうトップ(パールクリスタル)

⑤ RTS65AWK14RGA-C L/R  
希望小売価格(税込) 126,500円  
[税抜価格115,000円] リンナイ(株)製

※トースト、あたためのみ対応  
○ココットプレート対応(付属品)  
**Pearl Crystal** 美しいパールの輝きと  
高い耐久性

### LAKUCIE fine ラクシエファイン



天板：ほうろうトップ

⑥ RT66WH7RGA-CW L/R  
希望小売価格(税込) 97,900円  
[税抜価格89,000円] リンナイ(株)製

天板：ほうろうトップ

⑦ RT66WH1RGA-BA L/R  
希望小売価格(税込) 97,900円  
[税抜価格89,000円] リンナイ(株)製

○ココットプレート対応(付属品)

### everychef エブリシェフ



天板：ほうろうトップ

⑧ PA-380WHA-L/R  
希望小売価格(税込) 86,350円  
[税抜価格78,500円] (株)パロマ製

天板：ほうろうトップ

⑨ PA-380WA-L/R  
希望小売価格(税込) 86,350円  
[税抜価格78,500円] (株)パロマ製

○「煮込み」モードを搭載しています。

片面焼き  
グリル

基本機能

安全機能

調理油  
過熱防止装置

立消え  
安全装置

消し忘れ  
消火機能

焦げつき  
消火機能

## ほうろうトップ

ajiwaza あじわざ



○温度キープ機能  
(180°Cのみ)、  
「煮込み」機能を  
搭載しています。



天板：ほうろうトップ

**10 PA-S46BMA-L/R**

希望小売価格(税込) **64,790円**  
[税抜価格58,900円] (株)パロマ製

天板：ほうろうトップ

**11 RT64JH7S2-CL/R**

希望小売価格(税込) **57,200円**  
[税抜価格52,000円] リンナイ(株)製

天板：ほうろうトップ

**12 PA-S46B-L/R**

希望小売価格(税込) **57,200円**  
[税抜価格52,000円] (株)パロマ製



天板：ほうろうトップ

**13 PA-S76B-L/R**

希望小売価格(税込) **46,970円**  
[税抜価格42,700円] (株)パロマ製

天板：ほうろうトップ

**14 RT34NJH7A-CL/R**

希望小売価格(税込) **46,200円**  
[税抜価格42,000円] リンナイ(株)製

グリル  
なし

## ほうろうトップ/ステンレストップ



基本機能

安全機能

調理油  
過熱防止装置

立消え  
安全装置

消し忘れ  
消火機能

焦げつき  
消火機能



基本機能

安全機能

立消え  
安全装置

天板：ほうろうトップ

**15 PA-29B**

希望小売価格(税込) **41,910円**  
[税抜価格38,100円] (株)パロマ製

天板：ステンレストップ

一口コンロ

**16 RTS-1NDC**

希望小売価格(税込) **9,900円**  
[税抜価格9,000円] リンナイ(株)製

○一口コンロは、Siセンサーコンロではありません。  
揚げもの調理には使用しないでください。

### ガス接続具

テーブルコンロの接続には、ガスソフトコード等(別売品)が必要です。

#### ■ガスソフトコード

(株)十川ゴム製



表面を樹脂コーティングしているので、お手入れもラクラクです。

#### 小・大 オープン価格

○ガスコード・ガス用ゴム管は樹脂とゴムの複合製品であり時間とともに劣化します。

ひび割れて固くなってきたガス用ゴム管は新しいものにお取り替えください。

外観上異常がなくても機器を取り替える際、または7年程度を目安に新しいものと取り替えてください。

#### ■ゴム管用ソケットSL

光陽産業(株)製



#### オープン価格

#### ■ゴム管止め

(株)東郷製作所製



ホースエンド型の接続口に  
直接ガスソフトコードを  
接続する時に使用します。

#### 小・大 オープン価格

# テーブルコンロ仕様表

省エネ基準達成率 コンロ部(目標年度2006年度)・グリル部(目標年度2008年度) 達成率100%以上 達成率100%未満

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。

省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名 (コンロ部)…A ガステーブルグリルなし C ガステーブルグリル付2口以下 (グリル部)…J グリル片面焼き水なし L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス(株)またはガス機器メーカー ・熱効率…JISによる測定 ・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算出式による

| 形式(形名)                        | ガラストップ(両面焼きグリル)       |                      | トッププレートその他の素材(両面焼きグリル) |                       |                      |                      |                      |                              |                              |                 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                               | RTS65AWG34R2NGA-V L/R | RTS65AWG31R2GA-V L/R | PA-A98WCR-L/R          | RTS65AWK1RGA-A L/R    | RTS65AWK14RGA-C L/R  | RT66WH7RGA-CW L/R    | RT66WH1RGA-BA L/R    | PA-380WHA-L/R                | PA-380WA-L/R                 |                 |
| 合番                            | ①                     | ②                    | ③                      | ④                     | ⑤                    | ⑥                    | ⑦                    | ⑧                            | ⑨                            |                 |
| 区分名                           | C                     | C                    | C                      | C                     | C                    | C                    | C                    | C                            | C                            |                 |
| 省エネ基準達成率(%)                   | 100                   | 100                  | 100                    | 100                   | 100                  | 100                  | 100                  | 100                          | 100                          |                 |
| エネルギー消費効率(%)                  | 56.3                  | 56.3                 | 56.3                   | 56.3                  | 56.3                 | 56.3                 | 56.3                 | 56.3                         | 56.3                         |                 |
| 熱効率率(%)                       | 大バーナー                 | 56.3                 | 56.3                   | 56.3                  | 56.3                 | 56.3                 | 56.3                 | 56.3                         | 56.3                         |                 |
|                               | 中バーナー                 | 56.3                 | 56.3                   | 56.3                  | 56.3                 | 56.3                 | 56.3                 | 56.3                         | 56.3                         |                 |
|                               | 小バーナー                 | —                    | —                      | —                     | —                    | —                    | —                    | —                            | —                            |                 |
| 区分名                           | L                     | L                    | L                      | L                     | L                    | L                    | L                    | L                            | L                            |                 |
| 省エネ基準達成率(%)                   | 100                   | 100                  | 106                    | 100                   | 100                  | 100                  | 100                  | 106                          | 106                          |                 |
| エネルギー消費効率(Wh)                 | 211                   | 211                  | 210                    | 211                   | 211                  | 211                  | 211                  | 210                          | 210                          |                 |
| ガス消費量(kW)                     | 大バーナー                 | 4.20                 | 4.20                   | 4.20                  | 4.20                 | 4.20                 | 4.20                 | 4.20                         | 4.20                         |                 |
|                               | 中バーナー                 | 2.97                 | 2.97                   | 2.95                  | 2.97                 | 2.97                 | 2.97                 | 2.97                         | 2.95                         |                 |
|                               | 小バーナー                 | —                    | —                      | —                     | —                    | —                    | —                    | —                            | —                            |                 |
|                               | グリル                   | 1.86                 | 1.86                   | 2.02                  | 1.86                 | 1.86                 | 1.90                 | 1.90                         | 2.02                         |                 |
|                               | 全点火                   | 8.60                 | 8.60                   | 8.60                  | 8.60                 | 8.60                 | 8.60                 | 8.60                         | 8.60                         |                 |
| 年間の目安燃料使用量(m <sup>3</sup> /年) | 57.5                  | 57.5                 | 57.4                   | 57.5                  | 57.5                 | 57.5                 | 57.5                 | 57.4                         | 57.4                         |                 |
| 外形寸法                          | 幅(mm)                 | 596                  | 596                    | 595                   | 596                  | 596                  | 596                  | 596                          | 592                          |                 |
|                               | 奥行(mm)                | 493                  | 493                    | 496                   | 493                  | 493                  | 495                  | 495                          | 500                          |                 |
|                               | 高さ(mm)ゴトク含まず          | 180                  | 180                    | 183                   | 180                  | 180                  | 180                  | 180                          | 183                          |                 |
| 質量(kg)                        | 16.5                  | 16.0                 | 18.0                   | 17.0                  | 17.0                 | 13.5                 | 13.5                 | 14.5                         | 14.5                         |                 |
| 点火方式                          | 連続スパーク                | 連続スパーク               | 連続スパーク                 | 連続スパーク                | 連続スパーク               | 連続スパーク               | 連続スパーク               | 連続スパーク                       | 連続スパーク                       |                 |
| グリル種類                         | 両面                    | 両面                   | 両面                     | 両面                    | 両面                   | 両面                   | 両面                   | 両面                           | 両面                           |                 |
| 安全                            | 調理油過熱防止装置 ※1          | 全                    | 全                      | 全                     | 全                    | 全                    | 全                    | 全                            | 全                            |                 |
|                               | 立消え安全装置               | ●                    | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            |                 |
|                               | 鍋なし検知機能               | ●                    | —                      | —                     | —                    | —                    | —                    | —                            | —                            |                 |
|                               | 感震自動消火装置              | ●                    | —                      | —                     | —                    | —                    | —                    | —                            | —                            |                 |
|                               | ロック機能                 | ●                    | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            |                 |
|                               | 中火点火 ※1               | 大・中                  | 大・中                    | 大・中                   | 大・中                  | 大・中                  | 大                    | 大                            | 大・中                          |                 |
|                               | 点火確認表示 ※2             | 全                    | 全                      | 全                     | 全                    | 全                    | 全                    | 全                            | 全                            |                 |
|                               | コンロ                   | 焦げつき消火機能 ※1          | 全                      | 全                     | 全                    | 全                    | 全                    | 全                            | 全                            | 全               |
|                               |                       | 消し忘れ消火機能 ※1          | 全                      | 全                     | 全                    | 全                    | 全                    | 全                            | 全                            | 全               |
|                               | グリル                   | 消し忘れ消火機能             | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            | ●               |
| 過熱防止センサー                      |                       | ●                    | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            |                 |
| 排気口遮炎装置                       |                       | ●                    | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            |                 |
| 便利                            | 機能調節                  | 温度調節                 | 大・中                    | 大・中                   | 大                    | 大                    | 大                    | 大                            | 大                            | 大               |
|                               |                       | 設定温度(°C)             | 130~220(10°C間隔)        | 130~220(10°C間隔)       | 140~200(10°C間隔)      | 160~210(10°C間隔)      | 160~210(10°C間隔)      | 160・180・200(170・190・210も設定可) | 160・180・200(170・190・210も設定可) | 160~200(10°C間隔) |
|                               | コンロ調理タイマー ※1          | 大・中                  | 大・中                    | 切替                    | 中                    | 中                    | 中                    | 中                            | 切替                           | 切替              |
|                               | グリル調理タイマー             | ●                    | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            | ●               |
|                               | 消火機能                  | 対応バーナー ※1            | 中                      | 中                     | 大                    | 中                    | 中                    | 大                            | 大                            | 中               |
|                               |                       | 保溫後自動消火              | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            | ●               |
|                               |                       | 沸騰後自動消火              | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            | ●               |
|                               | 機能                    | ごはん                  | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            | ●               |
|                               |                       | おかゆ                  | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | ●                    | ●                            | ●                            | —               |
|                               | オートグリル(魚)             | ●                    | ●                      | ●                     | ●                    | ●                    | —                    | —                            | —                            | —               |
| オートグリル(アラカルト)                 | ● ※3                  | ● ※3                 | —                      | ● ※3                  | ● ※3                 | —                    | —                    | —                            | —                            |                 |
| 付属品                           | 付属品                   | ココットプレート(RBO-PC915A) | ココットプレート(RBO-PC915A)   | ラ・クックグラン(PGDL-50B)    | ココットプレート(RBO-PC915A) | ココットプレート(RBO-PC915A) | ココットプレート(RBO-PC915A) | ココットプレート(RBO-PC915A)         | —                            |                 |
|                               | 別売オプション               | クッキングプレート(RCP-65V)   | クッキングプレート(RCP-65V)     | ラ・クックグラン(PGDL-50B ※4) | クッキングプレート(RCP-65V)   | クッキングプレート(RCP-65V)   | クッキングプレート(RCP-65V)   | クッキングプレート(RCP-65V)           | ラ・クックグラン(PGDL-50B ※4)        |                 |

※1【対応バーナー】大:大バーナーのみ 中:中バーナーのみ 小:小バーナーのみ 全:全バーナー 切替:切替式でひとつのバーナーを設定可

※2【点火確認表示】全:全バーナー グ:グリルのみ コ:コンロのみ ※3 トースト、あたためのみ対応

※4 B(ブラック)、R(サングリアレッド)、BM(トリュフブラウン)の全3色から選べます

■設置上のご注意/機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。

離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。

## テーブルコンロ仕様表

省エネ基準達成率 コンロ部(目標年度2006年度)・グリル部(目標年度2008年度)  達成率100%以上  達成率100%未満

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。

省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名 (コンロ部)…A ガステーブルグリルなし C ガステーブルグリル付2口以下 (グリル部)…J グリル片面焼き水なし L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス(株)またはガス機器メーカー ・熱効率…JISによる測定 ・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算式による

| 形式(形名)                        | トッププレートその他の素材(片面焼きグリル) |   |   |   |   | グリル無し   | 一口コンロ   |   |
|-------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                               | PA-S46BMA-L/R          | RT64JH752-C/L/R   | PA-S46B-L/R   | PA-S76B-L/R   | RT34NJH7A-C/L/R   | PA-29B  | RTS-1NDC  |   |
| 合番                            | <b>10</b>              | <b>11</b>   | <b>12</b>   | <b>13</b>   | <b>14</b>   | <b>15</b>   | <b>16</b>   |   |
| コンロ部                          | 区分名                    | C   | C   | C   | C   | C   | A   |   |
|                               | 省エネ基準達成率(%)            |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 |  102 |  101 |
|                               | エネルギー消費効率(%)           | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 52.2  | 52.0  |
|                               | 熱効率率(%)                |   |   |   |   |   |   |   |
| グリル部                          | 大バーナー                  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 53.0  | 52.0  |
|                               | 中バーナー                  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 56.3  | 51.0  | —   |
|                               | 小バーナー                  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 区分名                    | J   | J   | J   | J   | J   | —   | —   |
| ガス消費量(kW)                     | 省エネ基準達成率(%)            |  100 |  105 |  100 |  100 |  105 | —   | —   |
|                               | エネルギー消費効率(Wh)          | 192   | 180   | 192   | 192   | 180   | —   | —   |
|                               | 大バーナー                  | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 3.50  | —   |
|                               | 中バーナー                  | 2.95  | 2.97  | 2.95  | 2.95  | 2.97  | 2.50  | 3.50  |
|                               | 小バーナー                  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | グリル                    | 1.30  | 1.33  | 1.30  | 1.30  | 1.33  | —   | —   |
|                               | 全点火                    | 8.10  | 8.10  | 8.10  | 8.10  | 8.10  | 5.80  | —   |
| 年間の目安燃料使用量(m <sup>3</sup> /年) | 57.1                   | 57.0  | 57.1  | 57.1  | 57.0  | 58.2  | 58.5  |   |
| 外形寸法                          | 幅(mm)                  | 592   | 596   | 592   | 560   | 560   | 560   | 293   |
|                               | 奥行(mm)                 | 461   | 452   | 461   | 447   | 444   | 363   | 296   |
|                               | 高さ(mm)ゴトク含まず           | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 87  | 68  |
| 質量(kg)                        | 9.5                    | 8.0   | 9.5   | 9.1   | 7.5   | 5.3   | 1.8   |   |
| 点火方式                          | 連続スパーク                 | 連続スパーク  | 連続スパーク  | 連続スパーク  | 連続スパーク  | 連続スパーク  | 圧電点火  |   |
| グリル種類                         | 片面                     | 片面  | 片面  | 片面  | 片面  | —   | —   |   |
| 安全                            | 調理油過熱防止装置 ※1           | 全   | 全   | 全   | 全   | 全   | 全   | —   |
|                               | 立消え安全装置                | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                               | 鍋なし検知機能                | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 感震自動消火装置               | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | ロック機能                  | ●   | ●   | ●   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 中火点火 ※1                | 大   | 大   | 大   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 点火確認表示 ※2              | 全   | 全   | 全   | —   | —   | —   | —   |
|                               | コンロ                    |   |   |   |   |   |   |   |
|                               | 焦げつき消火機能 ※1            | 全   | 全   | 全   | 全   | 全   | 全   | —   |
|                               | 消し忘れ消火機能 ※1            | 全   | 全   | 全   | 全   | 全   | 全   | —   |
| グリル                           |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| 消し忘れ消火機能                      | ●                      | ●   | ●   | ●   | ●   | グリルなし   | グリルなし   |   |
| 過熱防止センサー                      | ●                      | ●   | ●   | ●   | ●   | —   | —   |   |
| 排気口遮炎装置                       | ●                      | —   | ●   | ●   | —   | —   | —   |   |
| 便利                            | 機能調節                   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               | 温度調節                   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               | 対応バーナー ※1              | 中   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 設定温度(°C)               | 180   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | コンロ調理タイマー ※1           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | グリル調理タイマー              | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 消火機能                   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               | 沸騰自動                   |   |   |   |   |   |   |   |
|                               | 対応バーナー ※1              | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
|                               | 保温後自動消火                | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 沸騰後自動消火                       | —                      | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |
| 機能炊飯                          |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| ごはん                           | —                      | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |
| おかゆ                           | —                      | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |
| オートグリル(魚)                     | —                      | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |
| オートグリル(アラカルト)                 | —                      | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |
| グリルオプション                      | 付属品                    | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |
|                               | 別売オプション                | —   | —   | —   | —   | —   | —   |   |

※1【対応バーナー】大:大バーナーのみ 中:中バーナーのみ 小:小バーナーのみ 全:全バーナー 切替:切替式でひとつのバーナーを設定可

※2【点火確認表示】全:全バーナー グ:グリルのみ コ:コンロのみ ※3 トースト、あたためのみ対応

※4 B(ブラック)、R(サンディアレッド)、BM(トリュフブラウン)の全3色から選べます

■設置上のご注意/機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。


離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。

# ビルトインコンロ専用キャビネット


◎東邦ガスライフソリューションズ(株)の取扱い商品です。

テーブルコンロから「ビルトインタイプ」のコンロに取り替えたい場合に。

- ビルトインコンロ用のキャビネットを使えば、スッキリ美しいキッチンに。
- コンロ下のスペースはたっぷり収納。



取替え前  
テーブルコンロ+置台



取替え後  
ビルトインコンロ+ビルトインコンロ専用キャビネット



- ビルトインタイプのコンロ専用のキャビネットです。テーブルコンロの設置にはお使いいただけません。
- 対応するビルトインコンロは担当者へお問合せください。



ビルトインコンロ  
の詳細はカタログを  
ご参照ください。



らくらくリース  
の詳細はカタログを  
ご参照ください。



ブラック

両開きタイプ リンナイ(株)製  
**UKC-602シリーズ**  
希望小売価格(税込) **53,900円**  
[税抜価格49,000円]

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |          |
| リース期間 6年間              | 866円(税込) |
| リース期間 8年間              | 689円(税込) |



ブラック

両開きタイプ (株)ノーリツ製  
**NLA6031シリーズ**  
希望小売価格(税込) **50,820円**  
[税抜価格46,200円]

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |          |
| リース期間 6年間              | 750円(税込) |
| リース期間 8年間              | 594円(税込) |



ホワイト

両開きタイプ クリナップ(株)製  
**KBG-60GTS(ホワイト)**  
**オープン価格**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |          |
| リース期間 6年間              | 544円(税込) |
| リース期間 8年間              | 431円(税込) |



両開きタイプ リンナイ(株)製  
**UKC-602F1(スーパーフッ素コート)**  
希望小売価格(税込) **60,500円**  
[税抜価格55,000円]

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |          |
| リース期間 6年間              | 964円(税込) |
| リース期間 8年間              | 767円(税込) |



ブラック

1段引き出しタイプ (株)ノーリツ製  
**NLA6032シリーズ**  
希望小売価格(税込) **67,430円**  
[税抜価格61,300円]

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |          |
| リース期間 6年間              | 994円(税込) |
| リース期間 8年間              | 787円(税込) |

NEW



2段引き出しタイプ リンナイ(株)製  
**UKC-606A-SL(シルバー調メラミン樹脂)**  
希望小売価格(税込) **112,200円**  
[税抜価格102,000円]

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |            |
| リース期間 6年間              | 1,818円(税込) |
| リース期間 8年間              | 1,446円(税込) |



2段引き出しタイプ (株)ノーリツ製  
**NLA6033SV(マット調シルバー)**  
希望小売価格(税込) **100,430円**  
[税抜価格91,300円]

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>らくらくリース</b> 月額リース料金 |            |
| リース期間 6年間              | 1,481円(税込) |
| リース期間 8年間              | 1,173円(税込) |

- らくらくリースは、ビルトインコンロと同時リースの場合に限りご利用いただけます。
- キャビネットはリース時無料修理の対象外です。
- ビルトインコンロのリース料金および対象型式詳細についてはカタログをご参照ください。
- 条件によっては取り付け不可能な場合があります。
- 記載のない商品は担当者へお問い合わせください。

## 安全に関するご注意

- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因となります。
- ・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。

- ・本チラシの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
- ・機器の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
- ・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●本チラシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。(リース価格は「税込価格」のみ) ◎本チラシに掲載しております価格は、メーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎修理用部品の在庫が無い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チラシの価格は2025年5月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本チラシに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、画面や印刷の都合上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

